


Schéma directeur

PAP NQ Pla03


(ancien PAP réf. Min. 7666 du 12/08/1986)

Définition : « Le schéma directeur détermine les options de développement des fonds couvrant l'ensemble des zones soumises à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier ». (art. 6 RGD du 8 mars 2017 concernant le contenu de l'étude préparatoire d'un plan d'aménagement général d'une commune).







Orthophotoplan 2019 (ACT,2019)



Carte topographique (ACT,2017)



Extrait PAG -Partie Graphique (Espaces et Paysages, 2020)



Extrait Plan 'Zones Archéologiques fournis pour la commune de Préizerdaul' (CNRA, 2015)

1. Enjeux urbanistiques et lignes directrices majeures

Site et situation

Situation : dans la localité de Platen en limite de la zone destinée à être urbanisée.

Superficie de la zone couverte par le PAP : 1,24 hectares

- Pla 03a : 1,19 hectares
- Pla 03b : 0,05 hectares

Topographie : déclivité importante (pente vers l'est)

Végétation : prairie, arbres, jardins

Typologie des constructions avoisinantes : maisons unifamiliales isolées de faible hauteur

Accessibilité :

- A l'est par la rue de la Fontaine/ Op der Tëmchen

Transport public : arrêt de Bus à 550 m (Platen)

Vocation du PAP : quartier résidentiel

Zone(s) PAG : HAB-1

Servitude(s) d'urbanisation : néant

Protection nature : néant

Vestiges archéologiques connus : zone orange

Secteurs et éléments protégés d'intérêt communal : néant

Enjeux

- Viabilisation de l'ancien PAP de 1986 (réf. Min. 7666 du 12/08/1986).
- Densification des tissus existants.

Lignes directrices majeures

- Limiter l'imperméabilisation du sol.
- Traitement de l'interface 'urbanisation-paysage ouvert'.

2. Concept de développement urbain

Programmation

- Le quartier aura une vocation résidentielle et complétera la rue Op der Tëmchen.

Densité et typologie

PAP NQ "Pla03a"					
COS	max	0,40	CUS	max	0,50
CSS	max	0,50	DL	max	15,00

PAP NQ "Pla03b"					
COS	max	0,35	CUS	max	1,25
CSS	max	0,75	DL	max	25,00

- Une surface de l'ordre de 25%, sera à céder à la commune afin de viabiliser le nouveau quartier. Le PAP définira précisément la surfaces à céder, le cas échéant les indemnités compensatoires pourront être prévues.
- Le potentiel de développement est de **19 unités de logement (certaines sont déjà construites)**.
- Les constructions seront de type :
 - maisons unifamiliales isolées ou groupées
 - bi-familiales et plurifamiliales isolées
- Les constructions pourront avoir deux niveaux pleins plus un étage en retrait.
- La profondeur des constructions devra garantir un bon éclairage naturel des pièces de séjour prolongé.
- Les distances entre les différentes constructions devront permettre un bon éclairage naturel de chaque logement et assurer une bonne qualité de vie.

Hierarchie du réseau de voirie

- Les dessertes internes devront être aménagées en zone résidentielle avec l'interdiction de stationner en dehors des places clairement identifiées.

Stationnement

- Le nombre et l'emplacement des places de parkings privés et publics seront conformes à la partie écrite du PAG.

- Les emplacements destinés au stationnement devront être pensés de manière à limiter leur impact visuel et environnemental.
- Les emplacements de stationnement seront réalisés en veillant à limiter l'impact sur la perméabilité des sols.
- Dans la mesure du possible, les accès carrossables privés devront être réalisés de manière à limiter l'imperméabilisation du sol.

Infrastructures

- Les infrastructures existantes sont à renforcer.
- Le bassin de rétention sera étudié lors de l'élaboration du PAP.
- Les nouvelles constructions doivent disposer d'un système séparatif pour la gestion des eaux.
- Le planificateur du PAP portera une attention particulière à la gestion intégrée et écologique des eaux pluviales (toitures vertes, fossés ouverts, etc.).

Intégration au paysage

- Création d'une interface entre le futur quartier d'habitation et le paysage ouvert situé à l'arrière (vers l'ouest).

3. Concept de mise en œuvre

- L'aménagement de la zone sera réalisé en deux étapes (Pla 03a et Pla 03b).
- La mise en œuvre du PAP se fera en concertation avec les différents acteurs (initiateur du projet, administration communale, autres administrations, fournisseurs de réseaux, etc.).
- Les concepts relatifs à la planification des réseaux d'approvisionnement en eau potable, d'assainissement des eaux usées et pluviales sont à planifier au cas par cas avec les services compétents de l'administration communale et de l'administration de la Gestion de l'Eau. Une étude de faisabilité préalable est recommandée. Lors de l'étude de faisabilité préalable, l'initiateur du projet vérifiera la capacité des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement préexistants.
- Le CNRA doit être contacté en amont du projet pour définir les éventuelles mesures à prendre puisque cette zone a été identifiée comme « terrain avec des vestiges archéologiques connus » (zone Orange).
- Aucune échéance n'est fixée pour la réalisation du quartier.

Conception :



VD2 Architecture sàrl
69a, rue Principale
L-8606 Bettborn (Préizerdaul)

Bettborn, le 12 novembre 2020